

## 1.1.1.08 Тягач SITRAK C7H MAX 4x2 ZZ4186V391HE

### Основные данные\*

Снаряженная масса, кг	8 400
Нагрузка на ССУ кг	10 600
Полная масса автопоезда, кг	65 000
Полная масса, кг	19 000
▪ Нагрузка на переднюю ось, кг	7 000
▪ Нагрузка на заднюю ось, кг	13 000**
Высота ССУ JOST 2", мм	150

### Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (ЕVВ)
- Топливная система Bosch Common Rail

### Трансмиссия

- Колесная формула 4x2
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2621TD 12+4 передачи
- КОМ NH/4с
- Ретардер
- Передний мост VPD71DS
- Ведущий мост МСУ13JES с гипоидной передачей (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=2,71
- Блокировка дифференциала заднего моста

### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 7 т.
- Подвеска задняя пневматическая - 13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 860 + 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Дисковые тормоза
- Шины 315/70R22,5
- Пластиковый бампер
- Рама (лицензия MAN), лонжероны 270x85x8 мм

### Кабина

- C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN)
- Новый интерьер кабины
- Панель приборов с цветным дисплеем 7,5 дюймов
- Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов



- USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Электрический насос подъема кабины
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер (автоматический климат-контроль)
- Люк на крыше с электроприводом
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске с подогревом и вентиляцией
- Холодильник
- Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)
- Верхний и боковые обтекатели кабины

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Дополнительная теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт

\* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

\*\* технически возможная

\*\*\*высоты на чертеже в порожнем / нагруженном состоянии

