

2.1.1.09 Самосвал SITRAK C7H 6×4 ZZ3256V384ME V=16м³ S-AMT

Основные данные*

Объем кузова	16 м ³
Снаряженная масса, кг	16 700*
Грузоподъемность, кг	15 300 (23 300**)
Полная масса, кг	32 000 (40 000**)
Нагрузка на переднюю ось, кг	7000 (9 000**)
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25 000 (32 000**)

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач **роботизированная HW25712XAC**
- КОМ HW50
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=5.92
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- **Шины 12.00R24**
- Стальной бампер из 3-х частей

Кабина

- G7S-F со спальным местом (лицензия MAN)
- **Новый интерьер кабины**
- **Панель приборов с цветным дисплеем 7,5 дюймов**



- **Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов**
- USB, Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- Электрический насос подъема кабины
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 А·ч
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Объем 16 м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 4700*2300*1500 мм
- Материал кузова износостойкая сталь K450, пол 7мм, борта 6мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

