

2.2.1.11 Самосвал HOWO T5G 6x4 ZZ3257V384GE1 V=20м³

Основные данные*

Объем кузова	20м ³
Снаряженная масса, кг	17 000*
Грузоподъемность, кг	15 000 (23 000**)
Полная масса, кг	32 000 (40 000**)
Нагрузка на передние оси, кг	7000 (9 000**)
Нагрузка на заднюю тележку, кг	25 000 (32 000**)

Двигатель MC11.40-50 (лицензия MAN D20)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 400 л.с.
- Крутящий момент 1900 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач **механическая** HW25712XSTC КОМ HW50
- Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=4,77
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 11листов 9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 12 листов 2x16 т.
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22.5 M+S
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС

Кабина

- TX-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- Электрический насос подъема кабины



- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x180 Ач
- Топливный фильтр Parker
- Теплоизоляция кабины
- Автономный отопитель кабины 4 кВт
- Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- Объем 20 м³
- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 5200*2300*1700(1500+200)мм
- Материал кузова износостойкая сталь K450, пол 7мм, борта 5мм
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта
- Заднее защитное устройство подъемное

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

