

2.2.2.11 Самосвал HOWO T5G 8x4 ZZ3317V306GE1 V=26м³

Основные данные*

Объем кузова	26м ³
Снаряженная масса, кг	19 500*
Грузоподъемность, кг	20 500*
Полная масса, кг	40 000
Нагрузка на передние оси, кг	14 000 (18 000**)
Нагрузка на заднюю тележку, кг	26 000 (32 000**)

Двигатель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- п Норма токсичности EBPO V
- п Мощность 440 л.с.
- п Крутящий момент 2100 Нм при 1000...1400 мин⁻¹
- п Круиз-контроль
- п Моторный тормоз (EVB)
- п Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- п Колесная формула 8X4
- п Коробка передач механическая HW25712XSTC
- п Коробка отбора мощности HW50
- п Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- п Пер.отношение главной передачи i=4,77
- п Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- п Подвеска передняя рессорная 11листов 2x9,5 т
- п Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 12 листов 2x16 т.
- п Топливный бак алюминиевый 400 л.
- п Рулевое управление Bosch
- п Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- п Тормозная система с ABS (4S/4M) WABCO
- п Барабанные тормоза
- п Шины 315/80R22.5 M+S
- п Стальной бампер из 3-х частей
- п Защита радиатора ДВС

Кабина

- п TX-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- п Электрический насос подъема кабины



- п Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- п Электростеклоподъемники боковых дверей
- п Кондиционер
- п Механический люк на крыше
- п Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- п Видеокамеры на 4 стороны
- п Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- п Аккумуляторы 2x180 Ач
- п Топливный фильтр с электронасосом и подогревом
- п Теплоизоляция кабины
- п Автономный отопитель кабины 4 кВт
- п Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- п Объем 26 м³
- п Обогрев кузова выхлопными газами
- п Размер кузова 6300*2300*1800(1500+300)мм
- п Материал кузова износостойкая сталь K450, пол 7мм, борта 6мм
- п Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- п Автоматические замки заднего борта
- п Заднее защитное устройство подъемное

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

