

2.3.3.02 Самосвал SITRAK C7H 8×4 скальный V=23м³ S-AMT

Основные данные*

Объем кузова	23м ³
Снаряженная масса, кг	21 500*
Грузоподъемность, кг	28 500**
Полная масса, кг	до 50 000**
Нагрузка на передние оси, кг	18 000**
Нагрузка на заднюю тележку, кг	32 000**

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- п Норма токсичности EBPO V
- п Мощность 480 л.с.
- п Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- п Круиз-контроль
- п Моторный тормоз (EVB)
- п Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- п Колесная формула 8X4
- п Коробка передач роботизированная HW25712XAC
- п **Ретардер**
- п Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- п Пер.отношение главной передачи i=5,26
- п Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

Шасси

- п Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- п Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- п Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- п Топливный бак алюминиевый 400 л.
- п Рулевое управление Bosch
- п Рама лонжероны 300мм, толщина 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- п Электронная система курсовой устойчивости ESC
- п Электронная тормозная система EBS WABCO
- п Барабанные тормоза
- п Шины 12.00R24
- п Стальной бампер из 3-х частей
- п Защита радиатора ДВС
- п Электро- и пневмовыводы для подключения прицепа

Кабина

- п G7S-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- п Электрический насос подъема кабины



Новый интерьер кабины

- п Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- п Электростеклоподъемники боковых дверей
- п Кондиционер
- п Механический люк на крыше
- п Мультимедиа с сенсорным экраном 12 дюймов
- п USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны
- п Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом

«Зимний» пакет

- п Аккумуляторы 2x240 Ач
- п Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- п Теплоизоляция кабины
- п Автономный отопитель кабины 4 кВт
- п Предпусковой подогреватель от 9 кВт***

Кузов

- п Объем 23м³
- п Обогрев кузова выхлопными газами
- п Размер кузова 5950*2300*1650мм
- п Защитный козырек над всей кабиной
- п Материал кузова сталь K450, пол 16мм, борта 7мм
- п Гидрооборудование HYVA
- п Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- п Лестница, подъемное заднее защитное устройство

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

